

Economuro Multypanel



Panel aislante fabricado en proceso continuo, compuesto por un núcleo de espuma rígida de poliuretano con una cara de acero. Ideal para muros de fachadas, tipo sándwich, con fijación oculta, inyectado en línea continua con poliuretano expandido de alta densidad (40 Kg/m³), con ambas caras en **lámina de acero galvanizada prepintada**.

▶ Sustratos y Recubrimientos

▶ Colores

Blanco Poliéster Estándar y Duraplus o Arena Poliéster Estándar y Duraplus.

▶ Características del producto


- Unión lateral *off-set* que proporciona una excelente hermeticidad.
- Sistema de fijación oculta con clip galvanizado calibre 16 (excepto en panel 1.5" de espesor).
- Bajo pedido, puede suministrarse espuma clase 1 con certificación de resistencia al fuego.

▶ Rango dimensional

- Ancho efectivo disponible: 1,000 mm (3'-6")
- Longitudes disponibles: mínimo 2,500 mm (8'-2.4") y máximo 12,000 mm (40.68")
- Contenedor marítimo: longitud máxima 11.90 m (39'-1")

[▶ Ir a página web](#)

Producto			Grado		
Pintor			SS37 Fy= 37 ksi		
Producto	Espesor	Calibre Cara exterior	Presentación cara exterior	Cara interior	Presentación cara interior
Economuro	1.5" y 2"	26	Mesa Embozado y acabado Stuko	Vinil	Liso color blanco




Poder cubriente

1.067 m (42.0")

* El panel de 1.5" no requiere clip de fijación.



Detalle unión



Clip de fijación

Espesor mm (pulgadas)	Factores de aislamiento		Peso aproximado kg/m ² Calibre 26
	R hr ft ² °F/BTU	U BTU/ hr ft ² °F	
38.1 (1.5")	10.00	0.100	6.64
50.8 (2.0")	13.33	0.075	7.14

